Artikel nummer	artikelnaam
144815001	PRCD-S, 16A 30 mA, kabelhaspel 3V RA deksel 15 meter neopreen kabel

PRCD-S, kabelhaspel met ca. 15 m rubberen kabel, thermische beveiliging, 3x CEE contacten met deksel

Technische gegevens	*144815001*
Spanningstype	AC
Nom. isolatiespanning Ui	1500 V
Aantal polen	3
Nom. foutstroom	0,03 A
Stootstroomvastheid	0,250 kA
Vervuilingsgraad	2
Aantal CEE-contactdozen	0
Met vergrendelingsvoorziening	nee
Nevenapparaat mogelijk	nee
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Kleur	veelkleurig
Inbouwdiepte	0,0 mm
Nom. (meet)stroom	16,00 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Kabellengte	15 m
Explosieveilig	nee
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4,00 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beveiliging	FI/LS-schakelaar
Materiaal behuizing	Kunststof
Type lekstroom	A
Frequentie	50 Hz
Uitvoering netaansluiting	Stekker CEE 7/4 (Type F)
Kortstondigvertraagd type	nee
Selectieve bescherming	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*