Artikel nummer	artikelnaam
148602016	PRCD-S Pro, 16A 0,03A, IP44, koffer, 3V RA, lengte snoer 450cm

PRCD-S Pro 16A 0,03A, IP44, robuuste koffer, lengteH07RN-F3G1,5mm² snoer stekker geaard haaks - PRCD -S: 150cm, lengte H07RN-F3G1,5mm² snoer contrastekker 3-voudig geaard - PRCD-S: 300cm



Technische gegevens	*148602016*
Spanningstype	AC
Nom. isolatiespanning Ui	1500 V
Aantal polen	3
Nom. foutstroom	0,03 A
Stootstroomvastheid	0,250 kA
Vervuilingsgraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.50 - 2.50 mm²
Met vergrendelingsvoorziening	nee
Nevenapparaat mogelijk	nee
Montagewijze	Kabel
Inbouwdiepte	0,0 mm
Nom. (meet)stroom	16,00 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Explosieveilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 - 45 °C
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	2,50 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Type lekstroom	A
Frequentie	50 Hz
Kortstondigvertraagd type	nee
Kortslutningsbrydeevne	1,500 kA
Selectieve bescherming	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *10.08.2026*