

Artikel nummer	artikelnaam
148605019	PRCD-S pro, 3-polig, 0,03A, IP55, in een koffer, voor brandweer

PRCD-S pro, 3-polig, 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, IP55, in een koffer, stekker IP44, contrastekker 16A IP68, Lengte snoer: Stekker - PRCD-S pro=150cm, Stekker - contrastekker=300cm, Kabel: H07RN-F3G2,5mm<sup>2</sup>, voor brandweer



Technische gegevens	148605019
Spanningstype	AC Hz
Nom. isolatiespanning Ui	1500 V
Aantal polen	3
Nom. foutstroom	0,03 A
Stootstroomvastheid	0,025 kA
Vervuilingsgraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads	1,50 2,50 mm <sup>2</sup>
Met vergrendelingsvoorziening	nee
Nevenapparaat mogelijk	nee
Montagewijze	Kabel
Nom. (meet)stroom	16,00 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Explosie veilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 45 °C
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	2,50 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Type lekstroom	A
Frequentie	50 Hz
Kortstondigvertraagd type	nee
Kortslutningsbrydeevne	1,500 kA
Selectieve bescherming	nee
Packaging break	N