

Artikel nummer	artikelnaam
191001015	PRCD-S, draagbaar beveiligingsapparaat, 3-polig, 0,03A, IP55, 110V

PRCD-S, met aardleidingbewaking, 3-polig schakelend, nominale reststroom 0,03A, type A, 110VAC, 16A, 60Hz, beschermingsklasse IP55

Technische gegevens	191001015
Spanningstype	AC
Nom. isolatiespanning Ui	1500 V
Aantal polen	3
Nom. foutstroom	0,03 A
Stootstroomvastheid	0,250 kA
Vervuilingsgraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.50 - 2.50
Met vergrendelingsvoorziening	nee
Nevenapparaat mogelijk	nee
Montagewijze	Kabel
Nom. (meet)stroom	16,00 A
Nom. (meet)spanning	110 V
Explosieveilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 - 40
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	2,50 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Type lekstroom	A
Frequentie	50/60 Hz
Kortstondigvertraagd type	nee
Kortslutningsbrydeevne	1,500 kA
Selectieve bescherming	nee

