

Artikel nummer	artikelnaam
194441018	Bulleye ovaal LED 10W, grijs

Bulleye rond, LED 10W, 700lm, 6500K, grijs, de LED module is niet vervangbaar



Technische gegevens	194441018
Aansluitwijze	Schroefklem
Kleur behuizing	antraciet
Lamphouder	overig
Spanningstype	AC Hz
Met bewegingssensor	geen
Lengte in mm	0,0 mm
Hoogte/diepte	8,0 mm
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	geen
Geschikt voor noodverlichting	geen
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	220,00 240,00 V
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	geen
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	geen
Geschikt voor opbouwmontage	geen
Constante lichtstroom regeling	geen
Dimbaar 0-10 V	geen
Dimbaar 1-10 V	geen
Dimbaar DALI	geen
Dimbaar DMX	geen
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	geen
Dimbaar LineSwitch	geen
Dimming fabrikantspecifiek	geen
Dimbaar netspanningsmodulatie	geen
Dimbaar faseafsnijding	nee
Dimbaar faseaansnijding	nee
Dimming programmeerbaar	geen
Dimbaar RF	geen
Dimbaar Sine Wave Reduction	geen
Dimbaar Touch and Dim	geen
Dimbaar Zigbee	geen
Dimbaar met push-button	geen
Niet dimbaar	geen
Dimbaar DSI	geen
Bediening via Bluetooth	geen
Compatible met Apple HomeKit	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 10.04.2024

Technische gegevens	194441018
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Dimbaar Dali-2	geen
Flikkerende waarde Pst LM	0,012 N
Breedte	21,5 mm
Buitendiameter	21,5 mm
Geschikt voor wandmontage	ja
Met lichtsensor	geen
Geschikt voor pendelophanging	geen
Lichtsterkte	384
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	geen
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	geen
Geschikt voor inbouwmontage	geen
Max. systeemvermogen	10,0 W
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1	700 lm
Met luchtsleuven	geen
Met IFTTT ondersteuning	nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met lichtbron	ja
Rasteruitvoering	overig
Kleurweergave-index	80-89
Materiaal behuizing	Kunststof
Lamptype	LED niet vervangbaar
Lichtkleur	overig
Soort bedrading	Geschikt voor doorvoerbedrading
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	zonder
Lichtverdeler	overig
Lichtuitrede	direct
Lichtverdeling	symmetrisch
Materiaal afdekking	Plastic opaal
Stralingshoek	zeer brede lichtbundel >80°
Beschermingsklasse	II
Kleurtemperatuur	6500 6500 K
Compatible met Casambi	geen
Stralingshoek regelbaar	geen
Lichtstroom regelbaar	geen
Lichtkleur regelbaar	geen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Geschikt voor plafondmontage	ja
Oppervlaktebescherming behuizing	onbehandeld
Verwisselbare voorschakelapparatuur	geen