| Artikel nummer | artikelnaam |
|---|---|
| 196002004 | PRCD-3P, 16A 0,03A, IP55, 3P |




PRCD-3P, IP55 16A keurmerk VDE

| Technische gegevens | *196002004* |
|---|---|
| Spanningstype | AC |
| Nom. isolatiespanning Ui | 1500 V |
| Aantal polen | 3 |
| Nom. foutstroom | 0,03 A |
| Stootstroomvastheid | 0,250 kA |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads | 1.50 - 2.50 mm² |
| Met vergrendelingsvoorziening | nee |
| Nevenapparaat mogelijk | nee |
| Montagewijze | Kabel |
| Inbouwdiepte | 0,0 mm |
| Nom. (meet)stroom | 16,00 A |
| Nom. (meet)spanning | 230 V |
| Explosieveilig | nee |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25 - 40 °C |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) | 2,50 kV |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Type lekstroom | A |
| Frequentie | 50 Hz |
| Kortstondigvertraagd type | nee |
| Kortslutningsbrydeevne | 1,500 kA |
| Selectieve bescherming | nee |
| Farbe_Kopp | schwarz |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: *09.10.2026*