

Artikel nummer	artikelnaam
196402123	Digitale multimeter CAT III 600V met contactloze spanning- en doorgangstester, kleur: blauw

PAN Minimeter-2, digitale multimeter CAT III 600V met contactloze spanningstester en doorgangstester, 1-polige fasetest met akoestisch alarm, verlicht digitaal display met analoge balk 22 mm, LED-zaklamp, diodetest, data hold, automatische uitschakeling, met testkabels, benodigde batterij(en): 2x 1,5V AAA, kleur: blauw



Technische gegevens		196402123
Meetwaardegeheugen		geen
Rendementsmeting (TRMS)		ja
Doorgangstest		ja
Interface		geen
Capaciteitsmeting		geen
Frequentiemeting		geen
Met decibelmeting (dB)		geen
Explosiegeteste uitvoering		geen
Analoge balkaanduiding		ja
Bluetooth interface		geen
Minimumwaardegeheugen		geen
Nom. testspanning 100 V		geen V
Nom. testspanning 1000 V		geen V
Nom. testspanning 250 V		geen V
Nom. testspanning 500 V		geen V
Relatieve waarde meting		geen
Temperatuurmeting		geen
Analoge balkaanduiding analog/logaritmisch		geen
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)		geen
Temperatuurmeting RTD		geen
Temperatuurmeting TC		geen
Nom. testspanning 10 V		geen V
Nom. testspanning 50 V		geen V
Kabellengtemeting		geen
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E		geen
Vermogens- en energiemeting		geen
Harmonische analyse/power quality		geen
Toerentalmeting		geen
Zekeringsautomaat		geen
Max. spanning meetcircuitcategorie		600 V
IR-interface		geen

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 29.01.2026

Technische gegevens		196402123
Weerstandtest/diodetest	ja	
Inductiviteitsmeting	geen	
Met geleidbaarheid-meting	geen	
Max. spanningsbereik AC	600 V	
Max. spanningsbereik DC	600 V	
Max. stroommeetbereik DC	10,00 A	
Max. weerstandsmmeetbereik	4 MOhm	
Met schermverlichting	ja	
Maximaalwaardegeheugen	geen	
Meervoudige indicatie	ja	
Piekwaardegeheugen	geen	
Metingen van duty cycle	geen	
Beschermingsgraad (IP)	other	
Indicatie/aanduiding	analoog/digitaal	
Meetbereikkeuze	handleiding	
Kleinste resolutie temperatuur	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie capaciteit	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie frequentie	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,001 mV	
Kleinste resolutie gelijkstroom	1 µA	
Kleinste resolutie wisselspanning	10 mV	
Kleinste resolutie wisselstroom	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm	
Meetcircuitcategorie	CAT III	
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	ja	