

| Artikel nummer | artikelnaam                                       |
|----------------|---|
| 223002043      | Snoercentrale 2V RA IP44 deksel 1,4 m snoer zwart |

Snoercentrale 2-voudig geaard IP44 met klapdeksel en 1,4 meter H07RN-F 3G1,5mm<sup>2</sup> snoer zwart



| Technische gegevens                           | 223002043           |
|---|---------------------|
| Behuizingsvorm                                | rechthoekig         |
| Aantal contactdozen met randaarde (type F)    | 2                   |
| Aardleischakelaar                             | nee                 |
| Met deksel                                    | ja                  |
| Materiaal                                     | Kunststof           |
| Slagvastheid                                  | IK00                |
| Transparant                                   | nee                 |
| Aantal contactdozen met aardingspen           | 0                   |
| Aantal contactdozen overig                    | 0                   |
| Aantal koudapparaatcontactdozen               | 0                   |
| Aantal USB aansluitingen                      | 0                   |
| Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)     | 0                   |
| Aantal contactdozen type P11 (Italië)         | 0                   |
| Aantal NEMA contactdozen                      | 0                   |
| Aantal universele multistandaard contactdozen | 0                   |
| Aantal contactdozen Franse Norm Type E        | 0                   |
| Compatible met Apple HomeKit                  | nee                 |
| Compatible met Google Assistant               | nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa                   | nee                 |
| Nom. stroom                                   | 16,00 A             |
| Kleur   | zwart               |
| Aderdoorsnede                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Halogeenvrij                                  | ja                  |
| Oppervlaktebescherming                        | onbekend            |
| Lengte snoer                                  | 1,4 m               |
| Met aan/uitschakelaar                         | nee                 |
| Netontstoringsfilter                          | nee                 |
| Stekkerstand gedraaid                         | ja                  |
| Overspanningsbeveiliging                      | nee                 |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                    | 9005                |
| Aantal Euro-contactdozen                      | 0                   |
| Met IFTTT ondersteuning                       | nee                 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13    | 0                   |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15    | 0                   |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23    | 0                   |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 11.04.2024

| Technische gegevens                                    | 223002043                |
|--|--------------------------|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25             | 0                        |
| Aantal contactdozen type P17 (Italië)                  | 0                        |
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP44                     |
| Kwaliteitsklasse                                       | Thermoplast              |
| NEMA-code  | zonder                   |
| Uitvoering oppervlakte                                 | glanzend                 |
| Hoek stekkerstand gedraaid                             | 45°                      |
| Uitvoering netaansluiting                              | Stekker CEE 7/4 (Type F) |
| Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0                        |
| Antibacteriële behandeling                             | nee                      |
| Aantal contactdozen Italië Type P30                    | 0                        |
| Overstroombeveiliging                                  | nee                      |
| Max. aansluitvermogen                                  | 3680 W                   |
| Direct stekerbaar                                      | nee                      |
| Farbe_Kopp   | schwarz                  |