

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|---|
| 223003044 | Snoercentrale 3V RA IP44 deksel 1,4 m snoer zwart |

Snoercentrale 3-voudig geaard IP44 met klapdeksel en 1,4 meter H07RN-F 3G1,5mm² snoer zwart



| Technische gegevens | 223003044 |
|---|---------------------|
| Behuizingsvorm | rechthoekig |
| Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 3 |
| Aardlekschakelaar | nee |
| Met deksel | ja |
| Materiaal | Kunststof |
| Slagvastheid | IK00 |
| Transparant | nee |
| Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
| Aantal contactdozen overig | 0 |
| Aantal koudapparaatcontactdozen | 0 |
| Aantal USB aansluitingen | 0 |
| Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
| Aantal contactdozen type P11 (Italië) | 0 |
| Aantal NEMA contactdozen | 0 |
| Aantal universele multistandaard contactdozen | 0 |
| Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 0 |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Nom. stroom | 16,00 A |
| Kleur | zwart |
| Aderdoorsnede | 1,5 mm ² |
| Halogeenvrij | ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Lengte snoer | 1,4 m |
| Met aan/uitschakelaar | nee |
| Netontstoringsfilter | nee |
| Stekkerstand gedraaid | ja |
| Overspanningsbeveiliging | nee |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9005 |
| Aantal Euro-contactdozen | 0 |
| Met IFTTT ondersteuning | nee |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 11.04.2024

| Technische gegevens | 223003044 |
|--|--------------------------|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
| Aantal contactdozen type P17 (Italië) | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| NEMA-code | zonder |
| Uitvoering oppervlakte | glanzend |
| Hoek stekkerstand gedraaid | 45° |
| Uitvoering netaansluiting | Stekker CEE 7/4 (Type F) |
| Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
| Antibacteriële behandeling | nee |
| Aantal contactdozen Italië Type P30 | 0 |
| Overstroombeveiliging | nee |
| Max. aansluitvermogen | 3680 W |
| Direct stekerbaar | nee |
| Farbe_Kopp | schwarz |