

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|---|
| 229005011 | Bureau snoercentrale 3V RA SH pop-up 2x USB 1,4m snoer zilver/zwart |

Bureau snoercentrale 3-voudig geaard pop-up, shutter, 2x USB maximaal 2.100 mA en 1,4 meter H05VV-F 3G1,5mm² snoer zilver/zwart



| Technische gegevens | 229005011 |
|---|---------------------|
| Behuizingsvorm | overig |
| Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 3 |
| Aardlekschakelaar | nee |
| Met deksel | nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Slagvastheid | IK00 |
| Transparant | nee |
| Met glaszekering | nee |
| Aantal contactdozen met aardingspen | 0 |
| Aantal contactdozen overig | 0 |
| Aantal koudapparaatcontactdozen | 0 |
| Aantal USB aansluitingen | 2 |
| Aantal contactdozen type Bipasso (Italië) | 0 |
| Aantal contactdozen type P11 (Italië) | 0 |
| Aantal NEMA contactdozen | 0 |
| Aantal universele multistandaard contactdozen | 0 |
| Aantal contactdozen Franse Norm Type E | 0 |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Nom. stroom | 16,00 A |
| Kleur | Zilver |
| Aderdoorsnede | 1,5 mm ² |
| Halogeenvrij | ja |
| Oppervlaktebescherming | metallic |
| Lengte snoer | 1,4 m |
| Met aan/uitschakelaar | nee |
| Netontstoringsfilter | nee |
| Stekkerstand gedraaid | ja |
| Overspanningsbeveiliging | nee |
| Aantal Euro-contactdozen | 0 |
| Met IFTTT ondersteuning | nee |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15 | 0 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23 | 0 |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.02.2024

| Technische gegevens | 229005011 |
|--|--------------------------|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25 | 0 |
| Aantal contactdozen type P17 (Italië) | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Kwaliteitsklasse | Duroplast |
| NEMA-code | zonder |
| Uitvoering oppervlakte | mat |
| Hoek stekkerstand gedraaid | 45° |
| Uitvoering netaansluiting | Stekker CEE 7/4 (Type F) |
| Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0 |
| Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363) | 0 |
| Antibacteriële behandeling | nee |
| Aantal contactdozen Italië Type P30 | 0 |
| Overstroombeveiliging | nee |
| Max. aansluitvermogen | 3680 W |
| Direct stekerbaar | nee |
| Type stekker | schuin (gehoekt) |
| Aantal contactdozen CEE 7/1 (zonder aardcontact) | 0 |