


| Artikel nummer | artikelnaam   |
|----------------|---|
| 234705007      | DUOversal PLUS snrcentr 6=12V RA SH schak vlak stekker 1,4m snoer an-tr |

DUOversal Plus snoercentrale 6-voudig geaard of 12-voudig Euro met schakelaar, shutters, 35° gedraaide contacten, vlakke stekker, 1,4 meter H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup> snoer antraciet



| Technische gegevens                           | 234705007           |
|---|---------------------|
| Behuizingvorm                                 | rechthoekig         |
| Aantal contactdozen met randaarde (type F)    | 6                   |
| Aardlekschakelaar                             | nee                 |
| Met deksel                                    | nee                 |
| Materiaal                                     | Kunststof           |
| Slagvastheid                                  | IK00                |
| Transparant                                   | nee                 |
| Met glaszekering                              | nee                 |
| Aantal contactdozen met aardingspen           | 0                   |
| Aantal contactdozen overig                    | 0                   |
| Aantal koudapparaatcontactdozen               | 0                   |
| Aantal USB aansluitingen                      | 0                   |
| Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)     | 0                   |
| Aantal contactdozen type P11 (Italië)         | 0                   |
| Aantal NEMA contactdozen                      | 0                   |
| Aantal universele multistandaard contactdozen | 0                   |
| Aantal contactdozen Franse Norm Type E        | 0                   |
| Compatible met Apple HomeKit                  | nee                 |
| Compatible met Google Assistant               | nee                 |
| Compatible met Amazon Alexa                   | nee                 |
| Nom. stroom                                   | 16,00 A             |
| Kleur   | antraciet           |
| Aderdoorsnede                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Halogeenvrij                                  | ja                  |
| Oppervlaktebescherming                        | Geen (onbehandeld)  |
| Lengte snoer                                  | 1,4 m               |
| Met aan/uitschakelaar                         | ja                  |
| Netontstoringsfilter                          | nee                 |
| Stekkerstand gedraaid                         | ja                  |
| Overspanningsbeveiliging                      | nee                 |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)                    | 7016                |
| Aantal Euro-contactdozen                      | 12                  |
| Met IFTTT ondersteuning                       | nee                 |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13    | 0                   |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 20.03.2024

| Technische gegevens                                    | 234705007                |
|--|--------------------------|
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15             | 0                        |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23             | 0                        |
| Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25             | 0                        |
| Aantal contactdozen type P17 (Italië)                  | 0                        |
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20                     |
| Kwaliteitsklasse                                       | Duroplast                |
| NEMA-code  | zonder                   |
| Uitvoering oppervlakte                                 | mat                      |
| Hoek stekkerstand gedraaid                             | 35°                      |
| Uitvoering netaansluiting                              | Stekker CEE 7/4 (Type F) |
| Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard) | 0                        |
| Aantal contactdozen conform Britse standaard (BS1363)  | 0                        |
| Antibacteriële behandeling                             | nee                      |
| Aantal contactdozen Italië Type P30                    | 0                        |
| Overstroombeveiliging                                  | nee                      |
| Max. aansluitvermogen                                  | 3680 W                   |
| Direct stekerbaar                                      | nee                      |
| Type stekker   | schuin (gehoekt)         |
| Aantal contactdozen CEE 7/1 (zonder aardcontact)       | 0                        |
| Packaging break  | N                        |