

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|---|
| 296232004 | HK07 - wandcontactdoos 1V RA SH 2xUSB mat-wit |

HK07 - wandcontactdoos 1-voudig geaard met shutter, 2x USB-aansluiting 5V 2,40A, mat-wit



| Technische gegevens | 296232004 |
|---|--------------------------------|
| Aansluitwijze | Schroef + Steek verbinding |
| Met signaallamp | nee |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | ja |
| Frequentie | 50 50 Hz |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | nee |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Nom. foutstroom | 0,00 A |
| Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
| Slagvastheid | IK00 |
| Transparant | nee |
| Met glaszekering | nee |
| Met doorlusvoorziening | ja |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatieverlichting | nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal actieve contacten (rond) | 0 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 2 |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 32,0 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Metallic | nee |
| Nom. stroom | 16,00 A |
| Nom. spanning | 250 V |
| Montagewijze | Unterputz |
| Kleur | wit |
| Uitvoering | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
| Halogeenvrij | ja |
| Afsluitbaar | nee |
| Met klapdeksel | nee |
| Oppervlaktebescherming | gelakt |
| Aantal fasen | 1 |
| Met aan/uitschakelaar | nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | nee |

| Technische gegevens | 296232004 |
|--|-----------------------------------|
| Stekkerstand gedraaid | nee |
| Overspanningsbeveiliging | nee |
| Foutstroombeveiliging | nee |
| Geïsoleerde montage | nee |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 |
| Schakelmateriaalbreedte | 55,0 mm |
| Schakelmateriaalhoogte | 55,0 mm |
| Schakelmateriaaldiepte | 41,1 mm |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 1 |
| Met IFTTT ondersteuning | nee |
| Meeschakelende nul | nee |
| Speciale voeding | zonder speciale stroomvoorziening |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
| Uitvoering oppervlakte | mat |
| Opdruk/indicatie | zonder |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Antibacteriële behandeling | nee |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker | nee |
| Aantal USB-A poorten | 2 |
| Aantal USB-C poorten | 0 |
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding | 2,40 A |
| Met WLAN repeater | nee |
| Kleur schakelement | overig |
| Aardcontact | vlak/plat |
| Meeschakelende nul | 0 |
| Aantal doorlussen | 1 |
| Farbe_Kopp | arctic wit |