

Artikel nummer	artikelnaam
297229081	ATHENIS - Inbouwcontactdoos met aardingscontact, USB A/C-laadcontactdoos, kleur: helder wit

ATHENIS - Inbouwcontactdoos met aardingscontact, USB A-laadcontactdoos en USB C-laadcontactdoos, uitgangsstroom laadcontactdozen max. 3A, 5V, afdekkingen 55x55mm, nominale stroom 16A, nominale spanning 250V~, kleur: helder wit



Technische gegevens	297229081
Aansluitwijze	Steekklem
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	ja
Frequentie	50 - 60
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Nom. foutstroom	0,00 A
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Slagvastheid	IK00
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Min. diepte van de inbouwdoos	31,5 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal fasen	1
Met aan/uitschakelaar	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 15.09.2025

Technische gegevens		297229081
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Schakelmateriaalbreedte	55,0 mm	
Schakelmateriaalhoogte	55,0 mm	
Schakelmateriaaldiepte	31,0 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Meeschakelende nul	nee	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	3,00 A	
Met WLAN repeater	nee	
Kleur schakelement	kleurloos	
Aardcontact	Randaarde clips	
Schakelmateriaaldiameter	55,00 mm	
Meeschakelende nul	0	
Aantal doorlussen	1	
Inbouwdiepte in mm	31,5 mm	