

Artikel nummer	artikelnaam
297247519	ATHENIS - Inbouwcontactdoos met aardingscontact, USB A/C-laadcontactdoos, kleur: steel

ATHENIS - Inbouwcontactdoos met aardingscontact, USB A-laadcontactdoos en USB C-laadcontactdoos, uitgangsstroom laadcontactdozen max. 3A, 5V, afdekkingen 55x55mm, nominale stroom 16A, nominale spanning 250V~, in technic center packaging, kleur: steel



Technische gegevens	297247519
Aansluitwijze	Steekklem
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	ja
Frequentie	50 - 60
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Nom. foutstroom	0,00 A
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Slagvastheid	IK00
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Min. diepte van de inbouwdoos	31,5 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	staal
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	nee
Oppervlaktebescherming	gelakt
Aantal fasen	1
Met aan/uitschakelaar	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 03.03.2026

Technische gegevens		297247519
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
Schakelmateriaalbreedte	55,0 mm	
Schakelmateriaalhoogte	55,0 mm	
Schakelmateriaaldiepte	31,0 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Meeschakelende nul	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	Mat	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	3,00 A	
Met WLAN repeater	nee	
Kleur schakelement	kleurloos	
Aardcontact	Randaarde clips	
Schakelmateriaaldiameter	55,00 mm	
Meeschakelende nul	0	
Aantal doorlussen	1	
Farbe_Kopp	stahlfarben	