

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|--|
| 347101008 | Kabeldoos met doordruk membranen IP54, 80x80x37mm, grijs |



Winddichte opbouwaansluitdoos voor vochtige ruimtes, 3 doorschuifmembranen aan elk van de vier zijden voor kabel 7x1,5mm²/5x2,5mm², IP55, eenvoudig te installeren, eenvoudige bediening zonder extra gereedschap, materiaal: PP/TPE, verliesbestendige afdekking, dubbele membraaninvoer aan de achterzijde tot 5x2,5mm², zijdelingse bevestigingsbanden, 80x80x37 (LxBxH), kleur: grijs

| Technische gegevens | 347101008 |
|--------------------------------|----------------------|
| Vorm | vierkant |
| Diepte | 37,0 mm |
| Lengte in mm | 0,1 mm |
| Verzegelbaar | geen |
| Explosiegeteste uitvoering | geen |
| Met afscherming | geen |
| Achterinvoer | nee |
| Rijgbaar | geen |
| Toepasbaar met giethars | geen |
| Giethars meegeleverd | geen |
| Transparant deksel | geen |
| Kleur | grijs |
| Breedte | 80,0 mm |
| Uitvoering | Aansluitkast |
| Halogeenvrij | ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Gebruikstemperatuur | -25 40 °C |
| Max. aderdoorsnede | 2,50 mm ² |
| Montage in de grond | geen |
| Montage onder water | geen |
| Weersbestendig | geen |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Uitgerust met | zonder |
| Functiebehoud | zonder |
| Uitvoering deksel | Blinddoek |
| Dekselbevestiging | open knappend |
| Voor buisdiameter | overig |
| Voor explosieveilige zone gas | zonder |
| Type behuizingsdoorvoer | Afdichtingsmembraan |
| Voor explosieveilige zone stof | zonder |
| Aantal invoeren | 12 |