

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|---|
| 347105002 | Kabeldoos IP54, 85x85x40mm, met lasklem, kleur: grijs |

Aansluitdoos 85x85x40mm, opbouw vochtige ruimte, IP54, met vijf 5-polige insteekklemmen, kleur: grijs



| Technische gegevens | 347105002 |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Vorm | vierkant |
| Diepte | 40,0 mm |
| Diameter | 85,0 mm |
| Nom. isolatiespanning Ui | 400 V |
| Lengte in mm | 0,1 mm |
| Verzegelbaar | geen |
| Materiaal | Kunststof |
| Explosiegeteste uitvoering | geen |
| Met afscherming | geen |
| Achterinvoer | ja |
| Rijgbaar | geen |
| Toepasbaar met giethars | geen |
| Giethars meegeleverd | geen |
| Transparant deksel | geen |
| Kleur | grijs |
| Breedte | 85,0 mm |
| Uitvoering | Aansluitkast |
| Halogeenvrij | ja |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Gebuikstemperatuur | -25 40 °C |
| Max. aderdoorsnede | 2,50 mm ² |
| Montage in de grond | geen |
| Montage onder water | geen |
| Weersbestendig | geen |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Uitgerust met | insteekklem |
| Functiebehoud | zonder |
| Uitvoering deksel | Blinddoek |
| Dekselbevestiging | overig |
| Voor explosieveilige zone gas | zonder |
| Type behuizingsdoorvoer | Stap diafragma kan worden afgesneden |
| Voor explosieveilige zone stof | zonder |
| Aantal invoeren | 15 |