


Artikel nummer	artikelnaam
431244600	Kopp Double Glass Bifical fotovoltaïsche module, 108 monokristallijne N-type halfcellen, STC vermogen: 440Wp, geanodiseerd aluminium frame, zwart



Kopp Double Glass Bifical fotovoltaïsche module, met 108 monokristallijne N-type halfcellen, STC vermogen: 440Wp, aansluitstekker: MC4, kabellengte 1200mm per stuk, 30mm geanodiseerd aluminium frame, kleur: zwart

Technische gegevens	431244600
Hoogte	30,0 mm
Lengte	1722,0 mm
Bedrijfstemperatuur	-40 - 85
Met aansluitkabel	ja
Breedte	1134,0 mm
Gewicht	21,500 kg
Kabellengte	1,2 m
Aantal cellen	108
MPP vermogen bij standaard test condities	440 Wp
Max. systeemspanning	1500 V
MPP-spanning	33 V
Nullastspanning	39,4 V
MPP-stroom	13,18 A
Kortsluitstroom	13,85 A
Vermogenstolerantie	0 - 3
Module-rendement	22,50 %
Temperatuurcoëfficiënt Pmpp	0,00 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Uoc	-0,26 %/K
Temperatuurcoëfficiënt Isc	0,05 %/K
Met frame	ja
Kleur frame	zwart
Aantal bypassdiodes	3
Geschikt voor verticale/dakbeglazing	ja
Glas met antireflectie coating	ja
Kleur achterzijde	onbekend
Kleur cellen	zwart
Celmateriaal	Monokristallijn
Farbe_Kopp	Zwart geanodiseerd aluminium frame