

Artikel nummer	artikelnaam
434003127	Laadstation KC, C-serie RFID, Type 2, 3-fase, 400V 32A IP54 22KW ME

Kopp Laadstation KC, C-serie (Laadstat.KC-P30-C.RFID.ME), Standaard stekkerdoos: Type 2, 3-fase tot 22kW vermogen, UDP interface, met RFID activering, integreerbaar in de Kopp HomeServer/ in het KoppEnergy Management: activering/gebruikersautorisaties voor laden via app/software oplossing mogelijk, meet- en kalibratierechtelijke certificering, OCPP-communicatie: slave, DC-aardstroomdetectie, updatebaar, KfW geschikt



Technische gegevens	434003127
Hoogte	495,0 mm
Diepte	163,0 mm
Met display	ja
Slagvastheid	IK09
Aantal CEE-contactdozen	0
Met communicatie-interface	ja
Max. vermogen per laadpunt	22 kW
Aantal laadconnectoren Type 2	0
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS	0
Aantal laadcontactdozen Type 2	1
Aantal laadconnectoren GB AC	0
Aantal laadconnectoren GB DC	0
Aantal laadcontactdozen GB	0
Aantal laadcontactdozen Type 3	0
Aantal laadconnectoren CHAdeMO	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	0
Met laadmanagement	ja
Met energiemeter	ja
Met beveiligingsschakelaar	geen
Lengte van de laadkabel	,000 m
Compatible met Apple HomeKit	ja
Compatible met Google Assistant	ja
Compatible met Amazon Alexa	ja
Montagewijze	Wandmontage
Breedte	240,0 mm
Nom. aansluitvermogen	22
Aantal laadunits	1
Aantal aardlekautomaten type A	0
Aantal aardlekautomaten type B	1
Functie toegangscontrole	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 28.02.2024

Technische gegevens		434003127
Materiaal behuizing	Kunststof	
Uitvoering aansluiting installatiezijde	3-fase	
Aantal laadconnectoren Type 1	0	
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS	0	
Separate aansluitkast	geen	