

Artikel nummer	artikelnaam
721000099	Zekering/installatie automaat (MCB), 1p, B-karakteristiek, 10A

Zekering/installatie automaat (MCB), 1p, B-karakteristiek, 10A, 230/400VAC
acc. 60VDC, 10kA



Technische gegevens	721000099
Spanningstype	AC Hz
Frequentie	50 60 Hz
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Energiebegrenzingsklasse	3
Overspanningscategorie	3
Aantal beveiligde polen	1
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1,00 25,00 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1,00 25,00 mm²
Nevenapparaat mogelijk	ja
Aantal polen (totaal)	1
Inbouwdiepte	69,5 mm
Nom. (meet)stroom	10,00 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Explosieveilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 55 °C
Inbouwmontage (stucwerk)	nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6,00 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Meeschakelende nul	nee
Uitschakelkarakteristiek	B
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10,00 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10,00 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	15,00 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	15,00 kA