

Artikel nummer	artikelnaam
754023090	Aardlekschakelaar (RCD/NR), A40A 0,30A 2P

Aardlekschakelaar (RCD/NR), A40A 0,30A 2-polig, 2TE

Technische gegevens	754023090
Spanningstype	AC Hz
Nom. isolatiespanning $U_i$	440 V
Aantal polen	2
Nom. foutstroom	0,30 A
Stootstroomvastheid	0,400 kA
Vervuilinggraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1,00 25,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1,00 25,00 mm <sup>2</sup>
Met vergrendelingsvoorziening	nee
Nevenapparaat mogelijk	ja
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	68,0 mm
Nom. (meet)stroom	40,00 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	2,0
Explosie veilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 55 °C
Nom. stoothoudspanning ( $U_{imp}$ )	4,00 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type lekstroom	A
Frequentie	50/60 Hz
Kortstondigvertraagd type	nee
Kortslutningsbrydeevne	10,000 kA
Selectieve bescherming	nee

