

Artikel nummer	artikelnaam
754043094	Aardlekschakelaar (RCD/NR), A40A 0,30A 4P

Aardlekschakelaar (RCD/NR), A40A 0,30A 4-polig, 4TE

Technische gegevens	754043094
Spanningstype	AC Hz
Nom. isolatiespanning U_i	440 V
Aantal polen	4
Nom. foutstroom	0,30 A
Stootstroomvastheid	0,400 kA
Vervuilinggraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1,00 25,00 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1,00 25,00 mm ²
Met vergrendelingsvoorziening	nee
Nevenapparaat mogelijk	ja
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	68,0 mm
Nom. (meet)stroom	40,00 A
Nom. (meet)spanning	415 V
Breedte in module-eenheden	4,0
Explosie veilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 55 °C
Nom. stoothoudspanning (U_{imp})	4,00 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Type lekstroom	A
Frequentie	50/60 Hz
Kortstondigvertraagd type	nee
Kortslutningsbrydeevne	10,000 kA
Selectieve bescherming	nee

