

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|--|
| 805813553 | HK07 - INFRAcontrol T 180°, infrarood bewegingsmelder, 2-draads apparaat, 40-400W, 55x55mm, arctic wit |

INFRAcontrol T 180°, infrarood bewegingsmelder, 2-draads, range 10m, 40-400W, 4-240s, voor ontwerp HK07, arctic wit



| Technische gegevens | 805813553 |
|---------------------------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Hoogte | 50,0 mm |
| Diepte | 61,4 mm |
| Spanningstype | AC Hz |
| Inschakelvertraging | 0 s |
| Uitschakelvertraging | 0 s |
| Frequentie | 0 0 Hz |
| Diameter | 50,0 mm |
| Inbouwbreedte | 50,0 mm |
| Trappenhuisbewaking | nee |
| Overbruggingsschakelaar | ja |
| Geschikt voor draadloos | nee |
| Max. schakelvermogen | 400 W |
| Materiaal | Kunststof |
| Dimfunctie met dimmerbaselement | nee |
| Aanspreekhelderheid | 5 1000 lx |
| C-Belasting | nee |
| Bediening op afstand | nee |
| Inbouw lengte | 32,0 mm |
| Slagvastheid | IK00 |
| Nom. spanning | 230,00 230,00 V |
| Met alarmfunctie | nee |
| Transparant | nee |
| Hoek reikwijdte horizontaal | 0 180 ° |
| Min. nalooptijd | 4 s |
| Max. nalooptijd | 4 min |
| Optimale montagehoogte | 1,1 m |
| Zwenkbereik sensor, horizontaal | 0 0 ° |
| Zwenkbereik sensor, verticaal | 0 0 ° |
| Met DALI interface | nee |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 32,0 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Max. schakelvermogen LED | 0 W |

| Technische gegevens | | 805813553 |
|--|--------------------|-----------|
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) | |
| Kleur | wit | |
| Breedte | 50,0 mm | |
| Uitvoering | Bewegingsdetector | |
| Halogeenvrij | ja | |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) | |
| Onderkruipbeveiliging | nee | |
| Inbouwdiepte | 31,0 mm | |
| Met afstandsbediening | nee | |
| Inbouwdiameter | 50,0 mm | |
| Geschikt voor wandmontage | ja | |
| Max. reikwijdte frontaal | 10,000 m | |
| Max. reikwijdte zijwaarts | 10,000 m | |
| Temperatuur | 0 40 °C | |
| Max. inschakelstroom | 16,00 A | |
| HVAC-aansturing | nee | |
| Constantlichtregeling | nee | |
| Ingang voor nevenunit | nee | |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9016 | |
| Met signaaleenheid | nee | |
| Stuurstroom | 0,00 mA | |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | nee | |
| Koppelbaar aan netwerk | nee | |
| Gedwongen uitschakeling | ja | |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | ja | |
| Met IFTTT ondersteuning | nee | |
| Gedwongen inschakeling | ja | |
| Min. aanloopstroom | 0,17 A | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 | |
| Vrije dierzone | nee | |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast | |
| Uitvoering oppervlakte | glanzend | |
| Opnemertype | passief infrarood | |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | ja | |
| Antibacteriële behandeling | nee | |
| Geschikt voor plafondmontage | nee | |
| Farbe_Kopp | arctic wit | |