

Artikel nummer	artikelnaam
805829006	HK07 - INFRAcontrol T 180°, infrarood bewegingsmelder, 2-draads apparaat, 40-400W, 50 x 50mm, helder wit

INFRAcontrol T 180°, infrarood bewegingsmelder, 2-draads, range 10 meter, 40 - 400W, 4s - 240s, voor ontwerp HK07, incl. tussenraam, helder wit



Technische gegevens	805829006
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	50,0 mm
Diepte	61,4 mm
Spanningstype	AC Hz
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Frequentie	0 0 Hz
Diameter	50,0 mm
Inbouwbreedte	50,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	400 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 1000 lx
C-Belasting	nee
Bediening op afstand	nee
Inbouwlengte	32 mm
Slagvastheid	IK00
Met aansluitkabel	geen
Nom. spanning	230 230 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	4 s
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,1 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Aantal schakelzones	1
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee

Technische gegevens	805829006
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	0 W
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Breedte	50,0 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	31,0 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	50 mm
Geschikt voor wandmontage	ja
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m
Temperatuur	0 40 °C
Max. inschakelstroom	16,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	ja
Scanhoek	180 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	ja
Min. aanloopstroom	0,17 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	glanzend
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	nee
Farbe_Kopp	helder wit