

Artikel nummer	artikelnaam
808402013	HK05 - T 180°, bewegingsmelder, 3-dr, 1.000W, incl. raam arctic wit

INFRAcontrol R 180°, compleet apparaat, incl. afdekraam, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, 1.000 W



Technische gegevens	808402013
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	57,0 mm
Diepte	29,6 mm
Spanningstype	AC Hz
Frequentie	50 50 Hz
Diameter	0,0 mm
Inbouwbreedte	31,8 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
C-Belasting	nee
Diameter reikwijdte op vloer	10 m
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	0 mm
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230 230 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Min. nalooptijd	4 s
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,1 m
Aantal schakelzones	1
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	300 W
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Breedte	57,0 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector

Technische gegevens	808402013
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	32,0 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	0 mm
Geschikt voor wandmontage	ja
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m
Temperatuur	0 50 °C
Max. inschakelstroom	2,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Met signaaleenheid	nee
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Scanhoek	180 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	mat
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	nee
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	nee