

Artikel nummer	artikelnaam
821902015	Bewegingsmelder 180°, 3-draads, 1.200W, spaarlamp 300VA, kleur: wit

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 1.200 W/300VA, kleur: wit



Technische gegevens	821902015
Aansluitwijze	Schroefklem
Spanningstype	AC
Uitschakelvertraging	0 s
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1200 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	3 - 2000
C-Belasting	nee
Diameter reikwijdte op vloer	24 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230 - 230
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 180
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	7 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 0
Zwenkbereik sensor, verticaal	-100 - 100
Met DALI interface	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	0 W
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Met afstandsbediening	nee

Technische gegevens		821902015
Max. reikwijdte frontaal		5,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts		12,000 m
Temperatuur		-20 - 40
Max. inschakelstroom		16,00 A
HVAC-aansturing		nee
Constantlichtregeling		nee
Ingang voor nevenunit		nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)		9010
Met signaaleenheid		nee
Stuurstroom		0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid		nee
Koppelbaar aan netwerk		nee
Gedwongen uitschakeling		nee
Aanspreekhelderheid instelbaar		ja
Met IFTTT ondersteuning		nee
Gedwongen inschakeling		nee
Max. presentiebereik		0 m <sup>2</sup>
Beschermingsgraad		IP44
Vrije dierzone		nee
Kwaliteitsklasse		Thermoplast
Uitvoering oppervlakte		mat
Opnemertype		passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar		nee
Antibacteriële behandeling		nee
Geschikt voor plafondmontage		ja