

Artikel nummer	artikelnaam
822012016	Bewegingsmelder 270°, 3-draads, 1.000W, LED 300W, wit

INFRAcontrol R 270° infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, belasting tot max. 1.840 W/500 VA wit



Technische gegevens	822012016
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	129,0 mm
Diepte	63,0 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Frequentie	50 - 50
Diameter	0,0 mm
Inbouwbreedte	0,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1840 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 - 2000
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	20 m
Bediening op afstand	nee
Inbouwlengthe	0 mm
Slagvastheid	IK00
Met aansluitkabel	geen
Nom. spanning	230 - 230
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 270
Min. nalooptijd	6 s
Max. nalooptijd	10 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 ° 15
Zwenkbereik sensor, verticaal	-25 - 25
Aantal schakelzones	1
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	0,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026

Technische gegevens		822012016
Compatible met Google Assistant	nee	
Compatible met Amazon Alexa	nee	
Max. schakelvermogen LED	180 W	
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)	
Kleur	wit	
Breedte	80,0 mm	
Uitvoering	Bewegingsdetector	
Halogeenvrij	nee	
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	
Onderkruipbeveiliging	ja	
Inbouwdiepte	0,0 mm	
Met afstandsbediening	nee	
Inbouwdiameter	0 mm	
Geschikt voor wandmontage	ja	
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m	
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m	
Temperatuur	-20 - 45	
Max. inschakelstroom	8,00 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	nee	
Ingang voor nevenunit	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Met signaaleenheid	nee	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee	
Koppelbaar aan netwerk	nee	
Gedwongen uitschakeling	nee	
Scanhoek	0 °	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Gedwongen inschakeling	nee	
Max. presentiebereik	0 m²	
Beschermingsgraad (IP)	IP44	
Vrije dierzone	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opnemertype	passief infrarood	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	ja	
Met akoestische sensor	nee	
Achtergrondcontrole	ja	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 02.01.2026