

Artikel nummer	artikelnaam
822101028	Bewegingsmelderr, inbouw, 3-draads, 2.000W, LED 360W, wit

INFRAcontrol R 360°, bewegingsmelder, 3-draads, voor belasting tot max. 2.000 W/1.000 VA, plafond montage wit



Technische gegevens	822101028
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	83,0 mm
Spanningstype	AC Hz
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Frequentie	50 50 Hz
Diameter	96,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Aanspreekhelderheid	20 300 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	12,00 m
Bediening op afstand	ja
Slagvastheid	IK01
Nom. spanning	230,00 230,00 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	360 360 °
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	12 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	66,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	360 W
Montagewijze	Overig
Kleur	wit

Technische gegevens	822101028
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	33,0 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	56,0 mm
Geschikt voor wandmontage	nee
Max. reikwijdte frontaal	3,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	6,000 m
Temperatuur	0 40 °C
Max. inschakelstroom	8,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	nee
Max. presentiebereik	,000 m <sup>2</sup>
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	mat
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	ja
Packaging break	J