

Artikel nummer	artikelnaam
823805017	Bewegingsmelder 180°, 3-draads, 1.500W, LED 300W, zwart

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 1.500 W/1.000 VA zwart



Technische gegevens	823805017
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	96,0 mm
Diepte	90,0 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Frequentie	50 - 50
Diameter	0,0 mm
Inbouwbreedte	0,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1500 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	20 - 300
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	24 m
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	0 mm
Slagvastheid	IK00
Met aansluitkabel	geen
Nom. spanning	230 - 230
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 180
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	12 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	-35 0 35
Zwenkbereik sensor, verticaal	-15 - 15
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	0,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee

Technische gegevens	823805017
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	300 W
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	zwart
Breedte	66,0 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	0,0 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	0 mm
Geschikt voor wandmontage	ja
Max. reikwijdte frontaal	5,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	12,000 m
Temperatuur	-10 - 50
Max. inschakelstroom	16,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Scanhoek	180 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	nee
Min. aanloopstroom	0,00 A
Max. presentiebereik	0 m ²
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	mat
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	nee
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	nee
Met akoestische sensor	nee
Achtergrondcontrole	nee