

Artikel nummer	artikelnaam
823805017	Bewegingsmelder 180°, 3-draads, 1.500W, LED 300W, zwart

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 1.500 W/1.000 VA zwart



Technische gegevens	823805017
Aansluitwijze	Schroefklem
Spanningstype	AC Hz
Uitschakelvertraging	0 s
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1500 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	20 300 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	24 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230 230 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	12 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	-35 35 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	-15 15 °
Met DALI interface	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	300 W
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	zwart
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee
Met afstandsbediening	nee

Technische gegevens		823805017
Max. reikwijdte frontaal		5,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts		12,000 m
Temperatuur		-10 50 °C
Max. inschakelstroom		16,00 A
HVAC-aansturing		nee
Constantlichtregeling		nee
Ingang voor nevenunit		nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)		9005
Met signaaleenheid		nee
Stuurstroom		0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid		nee
Koppelbaar aan netwerk		nee
Gedwongen uitschakeling		nee
Aanspreekhelderheid instelbaar		ja
Met IFTTT ondersteuning		nee
Gedwongen inschakeling		nee
Max. presentiebereik		0 m ²
Beschermingsgraad (IP)		IP44
Vrije dierzone		nee
Kwaliteitsklasse		Thermoplast
Uitvoering oppervlakte		mat
Opnemertype		passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar		nee
Antibacteriële behandeling		nee
Geschikt voor plafondmontage		nee