

Artikel nummer	artikelnaam
823817016	Bewegingsmelder 180°, 3-draads, 1.200W, spaarlamp 300VA, wit

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 1.200 W/300 VA wit



Technische gegevens	823817016
Aansluitwijze	Schroefklem
Spanningstype	AC Hz
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1200 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	3 2000 lx
C-Belasting	nee
Diameter reikwijdte op vloer	24,00 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230,00 230,00 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	10 s
Max. nalooptijd	7 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Met DALI interface	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	0 W
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	nee

Technische gegevens	823817016
Met afstandsbediening	nee
Max. reikwijdte zijwaarts	12,000 m
Temperatuur	-20 40 °C
Max. inschakelstroom	16,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	nee
Max. presentiebereik	,000 m ²
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	mat
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	nee
Packaging break	N