

Artikel nummer	artikelnaam
823817016	Bewegingsmelder 180°, 3-draads, 1.200W, spaarlamp 300VA, wit

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 1.200 W/300 VA wit



Technische gegevens	823817016
Aansluitwijze	Schroefklem
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1200 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	3 - 2000
C-Belasting	nee
Diameter reikwijdte op vloer	24 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Met aansluitkabel	geen
Nom. spanning	230 - 230
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 180
Min. nalooptijd	10 s
Max. nalooptijd	7 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 0
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 - 0
Met DALI interface	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	0 W
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)

Technische gegevens		823817016
Onderkruipbeveiliging	nee	
Met afstandsbediening	nee	
Max. reikwijdte zijwaarts	12,000 m	
Temperatuur	-20 - 40	
Max. inschakelstroom	16,00 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	nee	
Ingang voor nevenunit	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Met signaaleenheid	nee	
Stuurstroom	0,00 mA	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee	
Koppelbaar aan netwerk	nee	
Gedwongen uitschakeling	nee	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Gedwongen inschakeling	nee	
Max. presentiebereik	0 m ²	
Beschermingsgraad	IP44	
Vrije dierzone	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Opnemertype	passief infrarood	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	nee	
Met akoestische sensor	nee	