

Artikel nummer	artikelnaam
824602019	Bewegingsmelder 180°, 3-draads, IP55, 2.300W, LED 400W, wit

INFRAcontrol R 240° infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, belasting tot max. 2.300 W/900 VA wit



Technische gegevens	824602019
Aansluitwijze	Schroefklem
Spanningstype	AC Hz
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2300 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 500 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	32,00 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230,00 230,00 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 240 °
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	-90 90 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	-40 90 °
Met DALI interface	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	400 W
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	ja

Technische gegevens	824602019
Met afstandsbediening	nee
Max. reikwijdte frontaal	7,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	16,000 m
Temperatuur	-20 50 °C
Max. inschakelstroom	16,00 A
HVAC-aansturing	ja
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	nee
Max. presentiebereik	,000 m ²
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	mat
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	ja
Packaging break	J