

Artikel nummer	artikelnaam
824617011	Bewegingsmelder 240°, 3-draads, IP54, 2.000W, LED 200W, wit

INFRAcontrol R 240°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, voor belasting tot max. 2.000 W/500 VA wit



Technische gegevens	824617011
Aansluitwijze	Schroefklem
Spanningstype	AC Hz
Uitschakelvertraging	0 s
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	20 300 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	24,00 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230,00 230,00 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 240 °
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	12 min
Optimale montagehoogte	2,5 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	-90 90 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Met DALI interface	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	200 W
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	ja
Met afstandsbediening	nee

Technische gegevens		824617011
Max. reikwijdte frontaal		6,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts		12,000 m
Temperatuur		-20 40 °C
Max. inschakelstroom		8,00 A
HVAC-aansturing		nee
Constantlichtregeling		nee
Ingang voor nevenunit		nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)		9010
Met signaaleenheid		nee
Stuurstroom		0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid		nee
Koppelbaar aan netwerk		nee
Gedwongen uitschakeling		nee
Aanspreekhelderheid instelbaar		ja
Met IFTTT ondersteuning		nee
Gedwongen inschakeling		nee
Max. presentiebereik		,000 m ²
Beschermingsgraad (IP)		IP54
Vrije dierzone		nee
Kwaliteitsklasse		Thermoplast
Uitvoering oppervlakte		mat
Opnemertype		passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar		ja
Antibacteriële behandeling		nee
Geschikt voor plafondmontage		nee
Packaging break		N