

Artikel nummer	artikelnaam
824701011	Bewegingsmelder 360°, 3-draads, 1.200W, LED 300W, wit

INFRAcontrol R 360° infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, belasting tot max. 1.200 W/300 VA plafo nd montage wit



Technische gegevens	824701011
Spanningstype	AC Hz
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Diameter	76,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1200 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	3 2000 lx
C-Belasting	nee
Diameter reikwijdte op vloer	6,00 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230,00 230,00 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Min. nalooptijd	10 s
Max. nalooptijd	15 min
Optimale montagehoogte	2,2 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Met DALI interface	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	300 W
Montagewijze	Overig
Kleur	wit
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	ja
Inbouwdiepte	110,0 mm

Technische gegevens	824701011
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	62,0 mm
Geschikt voor wandmontage	ja
Max. reikwijdte zijwaarts	3,000 m
Temperatuur	-20 40 °C
Max. inschakelstroom	5,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	nee
Min. aanloopstroom	0,00 A
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Vrije dierzone	nee
Uitvoering oppervlakte	mat
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	nee
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	ja
Packaging break	J