

Artikel nummer	artikelnaam
824705015	Bewegingsmelder 360°, 3-draads, 1.200W, LED 300W, zwart

INFRAcontrol R 360° infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, belasting tot max. 1.200 W/300 VA plafond montage zwart



Technische gegevens	824705015
Aansluitwijze	Schroefklem
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Frequentie	50 - 50
Diameter	76,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1200 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Aanspreekhelderheid	3 - 2000
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	6 m
Bediening op afstand	nee
Slagvastheid	IK00
Met aansluitkabel	geen
Nom. spanning	230 - 230
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 - 360
Min. nalooptijd	10 s
Max. nalooptijd	15 min
Optimale montagehoogte	2,2 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 0
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 - 0
Aantal schakelzones	1
Met DALI interface	nee
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	300 W
Montagewijze	Overig
Kleur	zwart

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 27.07.2026

Technische gegevens		824705015
Breedte		76,0 mm
Uitvoering		Bewegingsdetector
Halogeenvrij		ja
Oppervlaktebescherming		Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging		ja
Inbouwdiepte		110,0 mm
Met afstandsbediening		nee
Inbouwdiameter		62 mm
Geschikt voor wandmontage		nee
Max. reikwijdte frontaal		6,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts		3,000 m
Temperatuur		-20 - 40
Max. inschakelstroom		5,00 A
HVAC-aansturing		nee
Constantlichtregeling		nee
Ingang voor nevenunit		nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)		9005
Met signaaleenheid		nee
Stuurstroom		0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid		nee
Koppelbaar aan netwerk		nee
Gedwongen uitschakeling		nee
Scanhoek		360 °
Aanspreekhelderheid instelbaar		ja
Met IFTTT ondersteuning		nee
Gedwongen inschakeling		nee
Min. aanloopstroom		0,00 A
Max. presentiebereik		28,27 m²
Beschermingsgraad (IP)		IP20
Vrije dierzone		nee
Kwaliteitsklasse		Thermoplast
Uitvoering oppervlakte		mat
Opnemertype		passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar		nee
Antibacteriële behandeling		nee
Geschikt voor plafondmontage		ja
Met akoestische sensor		nee
Achtergrondcontrole		nee