

| Artikel nummer | artikelnaam   |
|----------------|---|
| 828003009      | Aanwezigheidsmelder, Dali-2, opbouw, range 30 meter, kleur: wit |

Aanwezigheidsmelder, Dali-2, opbouw, range 30 meter, 1 - 60 minuten, kleur: wit



| Technische gegevens               | 828003009             |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Aansluitwijze                     | Steekklem             |
| Hoogte                            | 91,0 mm               |
| Spanningstype                     | AC Hz                 |
| Inschakelvertraging               | 10 s                  |
| Uitschakelvertraging              | 300 s                 |
| Frequentie                        | 50 50 Hz              |
| Diameter                          | 111,5 mm              |
| Trappenhuisbewaking               | nee                   |
| Overbruggingsschakelaar           | nee                   |
| Geschikt voor draadloos           | nee                   |
| Max. schakelvermogen              | 0 W                   |
| Materiaal                         | Kunststof             |
| Dimfunctie met dimmerbasiselement | nee                   |
| Aanspreekhelderheid               | 10 2000 lx            |
| C-Belasting                       | nee                   |
| Diameter reikwijdte op vloer      | 30,00 m               |
| Bediening op afstand              | ja                    |
| Slagvastheid                      | IK02                  |
| Nom. spanning                     | 230,00 230,00 V       |
| Met alarmfunctie                  | nee                   |
| Transparant                       | nee                   |
| Hoek reikwijdte horizontaal       | 360 360 °             |
| Min. nalooptijd                   | 60 s                  |
| Max. nalooptijd                   | 60 min                |
| Optimale montagehoogte            | 2,5 m                 |
| Zwenkbereik sensor, horizontaal   | 0 0 °                 |
| Zwenkbereik sensor, verticaal     | -15 15 °              |
| Met DALI interface                | ja                    |
| Compatible met Apple HomeKit      | nee                   |
| Compatible met Google Assistant   | nee                   |
| Compatible met Amazon Alexa       | nee                   |
| Max. schakelvermogen LED          | 0 W                   |
| Montagewijze                      | Opbouw (stucwerk)     |
| Kleur                             | wit                   |
| Uitvoering                        | Aanwezigheidsdetector |

| Technische gegevens                      | 828003009             |
|--|-----------------------|
| Halogeenvrij                             | ja                    |
| Oppervlaktebescherming                   | Geen (onbehandeld)    |
| Onderkruipbeveiliging                    | nee                   |
| Met afstandsbediening                    | nee                   |
| Geschikt voor wandmontage                | nee                   |
| Max. reikwijdte frontaal                 | 3,500 m               |
| Max. reikwijdte zijwaarts                | 15,000 m              |
| Temperatuur                              | -20 50 °C             |
| Max. inschakelstroom                     | 0,00 A                |
| HVAC-aansturing                          | nee                   |
| Constantlichtregeling                    | ja                    |
| Ingang voor nevenunit                    | ja                    |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)               | 9010                  |
| Met signaaleenheid                       | nee                   |
| Stuurstroom                              | 180,00 mA             |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | ja                    |
| Koppelbaar aan netwerk                   | nee                   |
| Gedwongen uitschakeling                  | ja                    |
| Aanspreekhelderheid instelbaar           | ja                    |
| Met IFTTT ondersteuning                  | nee                   |
| Gedwongen inschakeling                   | ja                    |
| Min. aanloopstroom                       | 0,00 A                |
| Max. presentiebereik                     | 12,500 m <sup>2</sup> |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP20                  |
| Vrije dierzone                           | nee                   |
| Kwaliteitsklasse                         | Thermoplast           |
| Uitvoering oppervlakte                   | mat                   |
| Opnemertype                              | passief infrarood     |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar         | ja                    |
| Antibacteriële behandeling               | nee                   |
| Geschikt voor plafondmontage             | ja                    |
| Packaging break                          | J                     |