


Artikel nummer	artikelnaam
840447054	HK07 - bewegingsmelder 180° 2-draads, 5-300W, LED 5-100 VA, kleur: staal

HK07 - INFRAcontrol T 180°, infrarood bewegingsmelder, 2-draads, range 9 meter, 5 - 300 W, LED 5 - 100 VA, 5s - 30 min, kleur: staal



Technische gegevens	840447054
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	65,0 mm
Diepte	65,0 mm
Spanningstype	AC Hz
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Diameter	50,0 mm
Inbouwbreedte	50,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	300 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 1000 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	6 m
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	31,5 mm
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230 230 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	5 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	1,2 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Aantal schakelzones	3
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee

Technische gegevens	840447054
Max. schakelvermogen LED	100 W
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	staal
Breedte	55,0 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	ja
Inbouwdiepte	31,5 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	50 mm
Geschikt voor wandmontage	ja
Max. reikwijdte frontaal	9,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	9,000 m
Temperatuur	0 45 °C
Max. inschakelstroom	10,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9022
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	ja
Scanhoek	180 °
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	ja
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	mat
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	nee
Farbe_Kopp	staal