

Artikel nummer	artikelnaam
840615057	HK07 - bewegingsmelder 180°, 3-draads, 2.000W, LED 500 VA, antraciet

HK07 - INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsmelder, 3-draads, range 9 meter, 2.000W, LED 500 VA, 5s - 30 min, antraciet



Technische gegevens	840615057
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	50,0 mm
Diepte	65,0 mm
Spanningstype	AC Hz
Inschakelvertraging	0 s
Diameter	50,0 mm
Inbouwbreedte	50,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 1000 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	6,00 m
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	32,0 mm
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230,00 230,00 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	20 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	1,2 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Aantal schakelzones	3
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	500 W

Technische gegevens		840615057
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)	
Kleur	antraciet	
Breedte	50,0 mm	
Uitvoering	Bewegingsdetector	
Halogeenvrij	ja	
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	
Onderkruipbeveiliging	ja	
Inbouwdiepte	31,0 mm	
Met afstandsbediening	nee	
Inbouwdiameter	50,0 mm	
Geschikt voor wandmontage	ja	
Max. reikwijdte frontaal	9,000 m	
Max. reikwijdte zijwaarts	9,000 m	
Temperatuur	0 45 °C	
Max. inschakelstroom	10,00 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	nee	
Ingang voor nevenunit	ja	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7024	
Met signaaleenheid	nee	
Stuurstroom	0,00 mA	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee	
Koppelbaar aan netwerk	nee	
Gedwongen uitschakeling	ja	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Gedwongen inschakeling	ja	
Min. aanloopstroom	0,00 A	
Beschermingsgraad (IP)	IP40	
Vrije dierzone	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Opnemertype	passief infrarood	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	nee	