

Artikel nummer	artikelnaam
840629058	HK07 - bewegingsmelder 180°, 3-draads, 2.000W, LED 500 VA, helder wit

INFRAcontrol R 180°, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, max. 2.000 W, LED max. 500 VA



Technische gegevens	840629058
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	50,0 mm
Diepte	65,0 mm
Spanningstype	AC Hz
Inschakelvertraging	0 s
Uitschakelvertraging	0 s
Diameter	50,0 mm
Inbouwbreedte	50,0 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	ja
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
Aanspreekhelderheid	5 1000 lx
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	6 m
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	32 mm
Slagvastheid	IK00
Nom. spanning	230 230 V
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Hoek reikwijdte horizontaal	0 180 °
Min. nalooptijd	20 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	1,2 m
Zwenkbereik sensor, horizontaal	0 0 °
Zwenkbereik sensor, verticaal	0 0 °
Aantal schakelzones	3
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee

Technische gegevens	840629058
Max. schakelvermogen LED	500 W
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Breedte	50,0 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Onderkruipbeveiliging	ja
Inbouwdiepte	31,0 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	50 mm
Geschikt voor wandmontage	ja
Max. reikwijdte frontaal	9,000 m
Max. reikwijdte zijwaarts	9,000 m
Temperatuur	0 45 °C
Max. inschakelstroom	10,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee
Ingang voor nevenunit	ja
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Met signaaleenheid	nee
Stuurstroom	0,00 mA
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee
Koppelbaar aan netwerk	nee
Gedwongen uitschakeling	ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja
Met IFTTT ondersteuning	nee
Gedwongen inschakeling	ja
Min. aanloopstroom	0,00 A
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Vrije dierzone	nee
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	glanzend
Opnemertype	passief infrarood
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja
Antibacteriële behandeling	nee
Geschikt voor plafondmontage	nee
Farbe_Kopp	helder wit