

| Artikel nummer | artikelnaam                                  |
|----------------|----------------------------------------------|
| 845000186      | TechnikCenter - sokkel dimmer RLC LED 3-170W |

TechnikCenter - sokkel dimmer RLC, LED 3-170W, gloei- en halogeenlampen  
230V max. 300W

| Technische gegevens                               |                           | 845000186 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Frequentie                                        | 50 - 50                   |           |
| Materiaal                                         | Staal                     |           |
| Bevestigingswijze                                 | Klauw-/schroefbevestiging |           |
| Slagvastheid                                      | IK00                      |           |
| Nom. spanning                                     | 230 - 230                 |           |
| Stuurspanning                                     | 230 - 230                 |           |
| Transparant                                       | nee                       |           |
| Aantal modules (bij modulair systeem)             | 1                         |           |
| Dimbaar faseafsnijding                            | ja                        |           |
| Dimbaar faseaansnijding                           | ja                        |           |
| Min. diepte van de inbouwdoos                     | 32,0 mm                   |           |
| Nom. belasting vermogensweerstand                 | 0 - 300                   |           |
| Nom. belasting inductiestroom                     | 0 - 300                   |           |
| Nom. belasting capaciteitsvermogen                | 0 - 300                   |           |
| Compatible met Apple HomeKit                      | nee                       |           |
| Compatible met Google Assistant                   | nee                       |           |
| Compatible met Amazon Alexa                       | nee                       |           |
| Max. schakelvermogen LED                          | 170 W                     |           |
| Montagewijze                                      | Inbouw (stucwerk)         |           |
| Samenstelling                                     | Basiselement              |           |
| Bedieningswijze                                   | Draai-/drukknop           |           |
| Kleur                                             | aluminium                 |           |
| Halogeenvrij                                      | ja                        |           |
| Oppervlaktebescherming                            | Geen (onbehandeld)        |           |
| Lichtwaardegeheugen                               | ja                        |           |
| Ingang voor nevenunit                             | ja                        |           |
| Seriedimmer                                       | nee                       |           |
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder      | nee                       |           |
| Geschikt voor toepassing met RF-drukker           | nee                       |           |
| Geschikt voor toepassing met IR-drukker           | nee                       |           |
| Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder  | nee                       |           |
| Geschikt voor toepassing met drucker              | ja                        |           |
| Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer | nee                       |           |



| Technische gegevens             |             | 845000186 |
|---------------------------------|-------------|-----------|
| Schakelmateriaalbreedte         | 71,0 mm     |           |
| Schakelmateriaalhoogte          | 71,0 mm     |           |
| Schakelmateriaaldiepte          | 47,0 mm     |           |
| Aderdoorsnede                   | 1.5 - 2.5   |           |
| Met IFTTT ondersteuning         | nee         |           |
| Kwaliteitsklasse                | Plaatstaal  |           |
| Type belasting                  | universeel  |           |
| Uitvoering oppervlakte          | onbehandeld |           |
| Geschikt voor beschermingsgraad | IP20        |           |
| Minimale helderheid instelbaar  | ja          |           |