

| Artikel nummer | artikelnaam |
|----------------|---------------------------------------|
| 915013085 | Milano - wandcontactdoos 1V RA SH wit |

Milano - wandcontactdoos 1-voudig geaard met shutter wit



| Technische gegevens | 915013085 |
|---|--------------------------|
| Aansluitwijze | Steekklem |
| Met signaallamp | nee |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | ja |
| Frequentie | 50 50 Hz |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak | nee |
| Uitwerpmechanisme | nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Nom. foutstroom | 250,00 A |
| Bevestigingswijze | Klaw-/schroefbevestiging |
| Slagvastheid | IK00 |
| Transparant | nee |
| Met glaszekering | nee |
| Met doorlusvoorziening | ja |
| Met functieverlichting | nee |
| Met oriëntatieverlichting | nee |
| Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
| Aantal actieve contacten (rond) | 2 |
| Aantal actieve contacten (vlak) | 0 |
| Min. diepte van de inbouwdoos | 32,0 mm |
| Compatible met Apple HomeKit | nee |
| Compatible met Google Assistant | nee |
| Compatible met Amazon Alexa | nee |
| Metallic | nee |
| Nom. stroom | 16,00 A |
| Nom. spanning | 250 |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Kleur | wit |
| Halogeenvrij | ja |
| Afsluitbaar | nee |
| Met klapdeksel | nee |
| Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
| Aantal fasen | 1 |
| Met aan/uitschakelaar | nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | nee |
| Stekkerstand gedraaid | nee |
| Overspanningsbeveiliging | nee |

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 10.04.2024

| Technische gegevens | | 915013085 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Foutstroombeveiliging | nee | |
| Geïsoleerde montage | nee | |
| RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 | |
| Schakelmateriaalbreedte | 55,0 mm | |
| Schakelmateriaalhoogte | 55,0 mm | |
| Schakelmateriaaldiepte | 41,1 mm | |
| Aantal contactdozen schakelbaar | 0 | |
| Met IFTTT ondersteuning | nee | |
| Speciale voeding | zonder speciale stroomvoorziening | |
| Kwaliteitsklasse | Thermoplast | |
| Uitvoering oppervlakte | glanzend | |
| Opdruk/indicatie | zonder | |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 | |
| Antibacteriële behandeling | nee | |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker | nee | |
| Aantal USB-A poorten | 0 | |
| Aantal USB-C poorten | 0 | |
| Met WLAN repeater | nee | |
| Aardcontact | Randaarde clips | |