

| Artikel nummer | artikelnaam   |
|----------------|---|
| 940150089      | ATHENIS - wandcontactdoos 1V RA SH klapdeksel, kleur: mat-zwart |

ATHENIS - wandcontactdoos 1-voudig geaard met deksel en shutter, kleur: mat-zwart



| Technische gegevens                     | 940150089                      |
|---|--------------------------------|
| Aansluitwijze                           | Schroef + Steek verbinding     |
| Met signaallamp                         | nee                            |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging        | ja                             |
| Frequentie                              | 50 50 Hz                       |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak             | nee                            |
| Uitwerpmechanisme                       | nee                            |
| Materiaal                               | Kunststof                      |
| Nom. foutstroom                         | 0,00 A                         |
| Bevestigingswijze                       | Klauw-/schroefbevestiging      |
| Slagvastheid                            | IK00                           |
| Transparant                             | nee                            |
| Met glaszekering                        | nee                            |
| Met doorlusvoorziening                  | ja                             |
| Met functieverlichting                  | nee                            |
| Met oriëntatieverlichting               | nee                            |
| Aantal modules (bij modulair systeem)   | 1                              |
| Aantal actieve contacten (rond)         | 0                              |
| Aantal actieve contacten (vlak)         | 2                              |
| Min. diepte van de inbouwdoos           | 32,0 mm                        |
| Compatible met Apple HomeKit            | nee                            |
| Compatible met Google Assistant         | nee                            |
| Compatible met Amazon Alexa             | nee                            |
| Metallic                                | nee                            |
| Nom. stroom                             | 16,00 A                        |
| Nom. spanning                           | 250 V                          |
| Montagewijze                            | Inbouw (stucwerk)              |
| Kleur                                   | zwart                          |
| Uitvoering                              | Socket outlet CEE 7/3 (type F) |
| Halogeenvrij                            | ja                             |
| Afsluitbaar                             | nee                            |
| Met klapdeksel                          | ja                             |
| Oppervlaktebescherming                  | gelakt                         |
| Aantal fasen                            | 1                              |
| Met aan/uitschakelaar                   | nee                            |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | nee                            |

| Technische gegevens                  | 940150089                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Stekkerstand gedraaid                | nee                               |
| Overspanningsbeveiliging             | nee                               |
| Foutstroombeveiliging                | nee                               |
| Geïsoleerde montage                  | nee                               |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)           | 9005                              |
| Schakelmateriaalbreedte              | 72,0 mm                           |
| Schakelmateriaalhoogte               | 72,0 mm                           |
| Schakelmateriaaldiepte               | 41,1 mm                           |
| Aantal contactdozen schakelbaar      | 1                                 |
| Met IFTTT ondersteuning              | nee                               |
| Speciale voeding                     | zonder speciale stroomvoorziening |
| Kwaliteitsklasse                     | Thermoplast                       |
| Uitvoering oppervlakte               | mat                               |
| Opdruk/indicatie                     | zonder                            |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20                              |
| Antibacteriële behandeling           | nee                               |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker     | nee                               |
| Aantal USB-A poorten                 | 0                                 |
| Aantal USB-C poorten                 | 0                                 |
| Met WLAN repeater                    | nee                               |
| Kleur schakelement                   | overig                            |
| Aardcontact                          | vlak/plat                         |
| Meeschakelende nul                   | 0                                 |
| Aantal doorlussen                    | 1                                 |