

Artikel nummer	artikelnaam
947405009	ProAQA - wandcontactdoos 1V RA deksel IP44 zwart

ProAQA - wandcontactdoos 1-voudig geaard met klapdeksel IP44 zwart



Technische gegevens	947405009
Aansluitwijze	Schroef + Steek verbinding
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee
Frequentie	50 50 Hz
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Nom. foutstroom	0,00 A
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Slagvastheid	IK00
Transparant	nee
Met glazekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Min. diepte van de inbouwdoos	0,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Aufputz
Kleur	zwart
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal fasen	1
Met aan/uitschakelaar	nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee
Stekkerstand gedraaid	nee

Technische gegevens		947405009
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005	
Schakelmateriaalbreedte	75,0 mm	
Schakelmateriaalhoogte	75,0 mm	
Schakelmateriaaldiepte	58,0 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Meeschakelende nul	nee	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	0,00 A	
Met WLAN repeater	nee	
Kleur schakelement	overig	
Aardcontact	vlak/plat	
Meeschakelende nul	0	
Aantal doorlussen	1	