

Artikel nummer	artikelnaam
947456005	ProAQA - wandcontactdoos 1V RA deksel IP44 grijs

ProAQA - wandcontactdoos 1-voudig geaard met klapdeksel IP44 grijs



Technische gegevens	947456005
Aansluitwijze	Schroef + Steek verbinding
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee
Frequentie	50 50 Hz
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Nom. foutstroom	0,00 A
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Slagvastheid	IK00
Transparant	nee
Met glazekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Min. diepte van de inbouwdoos	0,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Aufputz
Kleur	grijs
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal fasen	1
Met aan/uitschakelaar	nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee
Stekkerstand gedraaid	nee

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 18.04.2024

Technische gegevens		947456005
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7035	
Schakelmateriaalbreedte	75,0 mm	
Schakelmateriaalhoogte	75,0 mm	
Schakelmateriaaldiepte	58,0 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Meeschakelende nul	nee	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	0,00 A	
Met WLAN repeater	nee	
Kleur schakelement	overig	
Aardcontact	vlak/plat	
Meeschakelende nul	0	
Aantal doorlussen	1	