

Artikel nummer	artikelnaam
947506003	ProAQA - wandcontactdoos 2V RA deksel IP44 vert. zwart bedraad

ProAQA - wandcontactdoos 2-voudig geaard, voorbedraad, met klapdeksel IP44 verticaal zwart



Technische gegevens	947506003
Aansluitwijze	Schroef + Steek verbinding
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee
Frequentie	50 50 Hz
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Nom. foutstroom	0,00 A
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Slagvastheid	IK00
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	2
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Min. diepte van de inbouwdoos	0,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Aufputz
Kleur	zwart
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal fasen	1
Met aan/uitschakelaar	nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	nee

Technische gegevens	947506003
Stekkerstand gedraaid	nee
Overspanningsbeveiliging	nee
Foutstroombeveiliging	nee
Geïsoleerde montage	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Schakelmateriaalbreedte	75,0 mm
Schakelmateriaalhoogte	134,0 mm
Schakelmateriaaldiepte	58,0 mm
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Met IFTTT ondersteuning	nee
Meeschakelende nul	nee
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Uitvoering oppervlakte	glanzend
Opdruk/indicatie	zonder
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP44
Antibacteriële behandeling	nee
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee
Aantal USB-A poorten	0
Aantal USB-C poorten	0
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	0,00 A
Met WLAN repeater	nee
Kleur schakelement	overig
Aardcontact	vlak/plat
Meeschakelende nul	0
Aantal doorlussen	1