

Artikel nummer	artikelnaam
990015916	Testpakket BLUE ELECTRIC®, kleur: antraciet



Testpakket BLUE ELECTRIC®, kleur: antraciet

2 x aan/uit schakelaar (art. 560615007)

4 x wandcontactdoos met randaarde voor horizontale montage (art. 103315007)

1 x 2-voudige wandcontactdoos met aardcontact voor horizontale montage (art. 131215003)

1 x uit-/wisselschakelaar/contactdooscombinatie voor verticale montage (art. 130815000)

2 x antraciet aansluitstuk (art. 029405030)

Technische gegevens		990015916
Aansluitwijze	Steekklem	
Met signaallamp	nee	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	nee	
Frequentie	50 - 50	
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee	
Uitwerpmechanisme	nee	
Materiaal	Kunststof	
Nom. foutstroom	0,00 A	
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef	
Slagvastheid	niet toepasbaar	
Transparant	nee	
Met glaszekering	nee	
Met doorlusvoorziening	ja	
Met functieverlichting	nee	
Met oriëntatieverlichting	nee	
Aantal modules (bij modulair systeem)	1	
Aantal actieve contacten (rond)	0	
Aantal actieve contacten (vlak)	2	
Compatible met Apple HomeKit	nee	
Compatible met Google Assistant	nee	
Compatible met Amazon Alexa	nee	
Metallic	nee	
Nom. stroom	16,00 A	
Nom. spanning	250 V	
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)	
Kleur	antraciet	
Uitvoering	Socket outlet CEE 7/3 (type F)	
Halogeenvrij	ja	
Afsluitbaar	nee	

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 27.06.2025

Technische gegevens		990015916
Met klapdeksel	ja	
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	
Aantal fasen	1	
Met aan/uitschakelaar	nee	
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	ja	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7024	
Schakelmateriaalbreedte	78,0 mm	
Schakelmateriaalhoogte	78,0 mm	
Schakelmateriaaldiepte	60,0 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	0	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	overig	
Geschikt voor beschermingsgraad	IP44	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	0	
Aantal USB-C poorten	0	
Met WLAN repeater	nee	
Kleur schakelement	antraciet	
Aardcontact	Randaarde clips	
Meeschakelende nul	0	
Aantal doorlussen	1	